


二位三通电磁换向阀



技术参数

工作压力:	207Bar
流量:	18.9L/min
内泄漏:	在207Bar时, 最大为82ml/min
温度:	-30° C to +120° C
插孔:	VC10-3插孔
油液及粘度:	矿物油或具有润滑性的合成油液; 粘度7.4 to 420cSt.


产品特性

- 零件硬化处理, 耐久性强
- 工业通用插孔
- 高效能的电磁铁结构
- 结构紧凑
- 手控应急选件
- 电磁线圈适合连续工作

工作原理

断电时, 此阀允许油液从③到①或从①到③都有自由流动, 而在②处截止;
通电后, 阀门允许从端口②到①或从端口①到②流动, 同时阻塞端口③的流动。

机能符号



订货信息

插装阀总成零件号

电磁换向阀										
型号		类别	规格	选项	密封		电压	线圈类型		
示例	EVCE	-	SV	10-33	表1	-	表2	-	表3	表4
	EVCE	-	SV	10-33	M	-	B	-	24	H

表1

Code	选项
空白	标准
M	手控应急

表3

Code	电压
12	12VDC
24	24VDC
110	110VAC
220	220VAC


表2

Code	材料
B	丁腈橡胶
V	氟橡胶

表4

Code	线圈类型
H	三插, DIN43650标准
F	德驰插头
A	安普插头
D	双线引出
S	单线引出

压力-流量性能曲线



安装尺寸

